

■主要緒元

WG1800is		WG3000is			
型式	WG1800is	型式	WG3000is		
エンジン形式	空冷4サイクル	エンジン形式	空冷4サイクル		
総排気量	79cm ³	総排気量	149cm ³		
始動方式	リコイルスターター	始動方式	リコイルスターター		
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク容量	4リットル	燃料タンク容量	5リットル		
推奨エンジンオイル	API分類SE級以上 SAE10W-30	推奨エンジンオイル	API分類SE級以上 SAE10W-30		
エンジンオイル規定量	0.38リットル	エンジンオイル規定量	0.48リットル		
発電部型式	多極界磁回転型	発電部型式	多極界磁回転型		
寸法	全長	505mm	寸法	全長	510mm
	全幅	315mm		全幅	300mm
	全高	495mm		全高	480mm
乾燥質量	23kg	乾燥質量	24.5kg		
交流	定格周波数	50Hz/60Hz	交流	定格周波数	50Hz/60Hz
	定格電圧	100V		定格電圧	100V
	定格電流	18A		定格電流	30A
	定格出力	1800VA		定格出力	3000VA
直流	定格電圧	12V	直流	定格電圧	12V
	定格電流	8A		定格電流	8.3A
	定格出力	96W		定格出力	100W
電圧調整方式	インバーター式	電圧調整方式	インバーター式		
交流コンセント	18A×2個	交流コンセント	30A×1個、20A×2個		
交流過電流保護装置	インバーター内蔵式	交流過電流保護装置	インバーター内蔵式		
バッテリー充電ソケット	12V バッテリー充電用	バッテリー充電ソケット	12V バッテリー充電用		
USB給電ポート	5V-1.5A×1個	USB給電ポート	5V-2.4A×2個		
直流過電流保護装置	直流プロテクタ(10A)	直流過電流保護装置	直流プロテクタ(9A)		
連続運転時間 (エコ運転 ON時)	定格出力	3.5時間以上	連続運転時間 (エコ運転 ON時)	定格出力	2.5時間
	1/4負荷	6.5時間程度		1/4負荷	7時間

■電気機器の消費電力・起動電力の目安

電気機器には起動時に消費電力の数倍の電力を消費するものもあります。
瞬間的でも発電機の定格出力を超えると使用できなくなる場合がありますので、常に余裕を持ってご利用ください。

	スマホ充電	ノートPC	電気スタンド	37型テレビ	小型電気ドリル	炊飯器	電動のこぎり	ドライヤー
消費電力	10W	50W	50W	100W	300W	700W	600W	1200W
起動電力	10W	50W	50W	100W	600W	700W	1200W	1440W

製品に関する情報のご案内

WADOホームページ www.wadosng.jp 

お客様相談窓口 **TEL 0198-24-3221** 営業時間 9:00~17:00
カスタマーサービス課 (土日祝、年末年始、夏季休暇を除く)

営業所のご案内

花巻営業所(本社) 岩手県花巻市実相寺410 TEL 0198-24-3221 FAX 0198-41-1221
 岩見沢営業所 北海道岩見沢市大和3条9丁目21-2 TEL 0126-22-6221 FAX 0126-32-2162
 関東営業所 栃木県佐野市久保町150 ※ご連絡は花巻営業所へお願いします
 長野営業所 長野県長野市大橋南2-19 TEL 026-285-0885 FAX 026-285-0887
 岡山営業所 岡山県津山市神戸536-1 ※ご連絡は花巻営業所へお願いします
 熊本営業所 熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目28-5 ※ご連絡は花巻営業所へお願いします

●本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●実際に販売する製品とは一部仕様が異なる場合があります。 ●写真は印刷の為、実際の色と多少異なる場合があります。 ●表示されている価格は、すべてメーカー希望小売価格で参考価格です。 ●消費税率は10%です。 ●掲載価格には送料は含まれておりません。 ●このカタログは2025年2月現在の内容です。 ●WADOブランド以外の発電機は弊社では製造していません。

 **和同産業株式会社**
〒025-0035 岩手県花巻市実相寺410



商品のご相談はお近くの取扱店へ



インバーター発電機

WG1800is / WG3000is

軽量でコンパクト
高出力で様々な
シーンで活躍



●幅広い機器に対応できる1800~3000Wのハイパワー仕様

●精密機器にも使える、安定した電力を供給可能

●エコ運転モードで非常時の長時間運転も

仕事や非常時、様々なシーンで活躍できる性能と装備。

定格出力

1.8kVA

連続使用時間

最大6.5時間
(1/4負荷)

燃料タンク容量

4.0L

インバーター発電機

WG1800is

メーカー希望小売価格

173,800円 税込



寸法/L 505mm × W 315mm × H 495mm 本体重量/23kg

標準付属品/直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1、じょうご

コンセント形状

交流 単相100V (AC 18A) ×2
直流 (バッテリー充電) DC 12V
USB DC 5V 1.5A



定格出力

3.0kVA

連続使用時間

最大7.0時間
(1/4負荷)

燃料タンク容量

5.0L

インバーター発電機

WG3000is

メーカー希望小売価格

275,000円 税込



寸法/L 510mm × W 300mm × H 480mm 本体重量/24.5kg

標準付属品/直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1、じょうご

コンセント形状

交流 単相100V (AC 30A) ×2
直流 (バッテリー充電) DC 12V
USB DC 5V 2.4A (2口)



3.0kVAを
ここまで軽量・
コンパクトに!



運転中にマルチメーター右下の表示切替ボタンを押すことにより、「電圧」「アワーメーター」「周波数」を順次表示します。



運転中にマルチメーター右下の表示切替ボタンを押すことにより、「電圧」「アワーメーター」「周波数」を順次表示します。

WADO
インバーター発電機の

特徴

1 特徴 余裕の18A～
一般家庭用コンセントは最大15A。
WADO発電機は18A以上。一般家電
を安心して使用できます。

[一般家庭用コンセント]

最大15A



[WADO]

18A～



2 特徴 USB給電ポート搭載
スマートフォンやタブレットなどを直
接充電できます。



3 特徴 キャリアハンドルを装備
ボタンひとつで簡単に伸縮できる、ア
ルミ製ハンドルとPVC製キャスター
によるラクラク移動。



4 特徴 低騒音仕様
パワフルなのに静か。国交省の
「超低騒音認可」を取得。

